



Castrol EDGE 10W-60

Posilnený s TITANIUM FST™ - Sila pre maximálnu výkonnosť

Popis

Nedávne pokroky v technológii motorov smerovali k zvýšeniu ich výkonnosti a efektívnosti čo znamená, že motory pracujú tvrdsie a pod väčším tlakom ako kedykoľvek predtým.

Jediná vec, ktorá udržuje kovové súčiastky od seba oddelené je motorový olej, a ten musí byť silnejší a zostať silnejší po dlhšiu dobu.

Castrol EDGE je náš najsilnejší a najpokrokovejší rad motorových olejov. Jeho nová technológia **TITANIUM FST™** zdvojnásobuje silu motorového oleja, zabraňuje narušeniu olejového filmu a redukuje trenie.

Castrol EDGE s technológiou **TITANIUM FST™** pomáha motoru dosiahnuť najlepšiu výkonnosť.

Aplikácia

Castrol EDGE 10W-60 je vhodný pre použitie v superšportoch, kde výrobca predpisuje olej viskozitnej triedy SAE 10W-60 a výkonnostné špecifikácie ACEA A3 / B4, vrátane vozidiel Aston Martin V8 Vantage S, Ferrari F12 Berlinetta alebo Ferrari FF.

Castrol EDGE 10W-60 je schválený pre použitie v superšportoch, kde výrobca odporúča motorový olej normy VW 501 01/505 00, vrátane vozidiel Audi R8 V10 GT, Bugatti Chiron alebo Bugatti Veyron.

Castrol EDGE 10W-60 je schválený automobilkou Koenigsegg pre použitie v ich motoroch.

Ďalej je Castrol EDGE 10W-60 schválený pre použitie v motoroch BMW rady M.

Pre správnu aplikáciu nahliadnite do príručky vozidla.

Výhody

Castrol EDGE 10W-60 posilnený technológiou **TITANIUM FST™**, poskytuje maximálnu výkonnosť a ochranu športovým vozidlám s najmodernejšími technológiami, ktoré pracujú pod vysokým zaťažením a požadujú olej výnimočnej výkonnosti a únosnosti olejového filmu.

Castrol EDGE 10W-60:

- Maximalizuje krátkodobú a dlhodobú výkonnosť motora
- Znižuje tvorbu usadenín a tým napomáha zlepšovať odozvu motora
- Poskytuje maximálnu výkonnosť naprieč širokej škále prevádzkových podmienok a teplôt
- Udržiava maximálnu výkonnosť i počas náročných podmienok

Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Castrol EDGE 10W-60
Hustota pri 15°C, relatívna	ASTM D4052	g/ml	0.853
Viskozita, kinematická pri 100°C	ASTM D445	mm ² /s	22.7
Viskozita, CCS pri -25°C (10W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4879
Viskozita, kinematická pri 40°C	ASTM D445	mm ² /s	160
Viskozitný index	ASTM D2270	None	173
Bod tečenia	ASTM D97	°C	-39
Bod vzplanutia, PMCC	ASTM D93	°C	203
Sulfátový popol	ASTM D874	% wt	1.29

Výkonnostné parametre produktu

ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/CF
Approved for BMW M-Models
Koenigsegg Approved
VW 501 01/ 505 00

Castrol EDGE 10W-60

10 Feb 2017

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland
0 800 004 811
www.castrol.sk