

Castrol MAGNATEC 5W-40 C3

OKAMŽITÁ OCHRANA OD MOMENTU NAŠTARTOVANIA

Popis

Až 75% opotrebenia motora vzniká pri jeho štartovaní a zahrievaní na prevádzkovú teplotu. Keď motor zastaví, bežný olej stečie z kritických častí motora, avšak olej Castrol Magnatec nie. Inteligentné molekuly prilnú ako magnet k súčiastkám motora a vytvárajú tak ochranný mazací film, ktorý je pripravený chrániť motor od okamžiku naštartovania.*

Castrol Magnatec kombinuje dieslovú technológiu s inteligentnými molekulami pre silnejšiu vrstvu ochrany, redukciu opotrebovania počas kritických fáz štartovania a zahrievania motora.

Ako bolo testované v priemyselnom teste opotrebenia Sequence IVA.

Aplikácia

Castrol MAGNATEC 5W-40 C3 je vhodný pre naftové motory, kde výrobcovia doporučujú olej špecifikáci ACEA C3, API SN Plus.

Výhody

Castrol Magnatec je vždy pripravený ochraňovať:

- inteligentné molekuly prilnú na kovový povrch a vytvárajú extra ochranu proti opotrebeniu motora
- dieslová technológia udržiava efektivitu motora a jeho schopnosť reagovať
- výnimočná výkonnosť pri extrémne chladných štartoch aj v porovnaní s olejmi s nižšou viskozitou
- zabezpečuje vynikajúce spracovanie sadzí a tým minimalizuje zahusťovanie oleja.

Typická charakteristika

Meno	Metóda	Jednotky	Castrol MAGNATEC 5W-40 C3
Hustota pri 15°C, relatívna	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viskozita, kinematická pri 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.3
Viskozita, CCS pri -20°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5766
Viskozita, kinematická pri 40°C	ASTM D445	mm ² /s	77
Viskozitný index	ASTM D2270		178
Bod tečenia	ASTM D97	°C	-39
Bod vzplanutia, PMCC	ASTM D93	°C	197
Sulfátový popol	ASTM D874	% wt	0.69

Výkonnostné parametre produktu

ACEA C3

API SN Plus

BMW Longlife-04

Meets Fiat 9.55535-S2

Warranted by Castrol to be completely suitable for use in vehicles where the following specifications apply: MB 229.31/229.51/ 229.52

Skladovanie

Všetky balenia treba uchovávať pod prístreškom. Ak nie je možné sa vyhnúť vonkajšiemu uskladneniu, treba ukladať sudy vodorovne a zabrániť tak možnému vniknutiu vody alebo poškodeniu označenia sudu. Produkty sa nesmú uchovávať pri teplotách nad 60 °C, vystavovať priamemu slnku alebo mrazu.

Castrol MAGNATEC 5W-40 C3

18 Feb 2024

Castrol, logo Castrol a súvisiace ochranné známky sú registrované ochranné známky Castrol Limited, použité na základe licencie.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol CEE Spółka z o. o., ul. Grzybowska 62, 00-844 Warszawa, Poland

0 800 004 811

www.castrol.sk